
Sanosil Norge

SIKKERHET OG LAGRING

VED BRUK AV SANOSIL

GIFTINFORMASJONEN: 22 59 13 00.
NØDHJELP: 113



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

KONTAKT

Brannfjellveien 86A
1181 Oslo
Norge

post@sanosil.no

www.sanosil.no

+ 47 9111 48 20

+ 47 90 85 25 46

SIKKERHETS- OG LAGRINGSINFORMASJON

Produktene Sanosil Super 25 Ag og Sanosil C (heretter referert til som Sanosil), inneholder opptil 50% hydrogenperoksid. Ufortynnet er Sanosil et sterkt oksidasjonsmiddel som kan gi alvorlige etseskader på hud/øyne ved uforsvarlig håndtering. Bruk biocider med forsiktighet og les alltid pakningsvedlegg, produktinformasjon og sikkerhetsregler før bruk.

MERKINGSELEMENTER

Varselord: Fare

Faresetninger:

- H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
- H302 Farlig ved svelging.
- H332 Farlig ved innånding.
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Sikkerhetssetninger:

- P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
- P221 Må ikke blandes med brennbare stoffer.
- P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
- P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann.
- P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSENTER eller lege.

EKSPONERINGSKONTROLL

Øyevern: Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.

Ytterligere øyevernstiltak: Øyedusj skal være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske)

Håndvern: Benytt alltid vernehansker. Egnede materialer: Nitrilgummi/butylgummi. Skift hansker ved tegn på slitasje.

Hudvern: Benytt hensiktsmessige antistatiske verneklær.

Åndedrettsvern: Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type NO/P3). Må ikke brukes uten åndedrettsvern lenger enn 30 minutter pr. dag. Brukes det i en lengre periode enn 30 minutter, må åndedrettsvern benyttes.

LAGRING

- Lagre alltid Sanosil i originalemballasje i kalde/svare rom (5–25 °C)
- Lagre alltid beholderne stående. Oksygen som frigjøres ved nedbrytning slippes ut gjennom ventilen. Dersom en beholder viser tegn til å være oppblåst under transport/lagring skal korken åpnes for å slippe ut oksygen. Bruk alltid vernebriller. Ved spørsmål, ta kontakt med Sanosil Norge.
- Beholderen skal kun transporteres på ikke-brennbare materialer (PE paller).
- Lagre aldri Sanosil nær andre kjemikalier.
- Ha alltid brannslanger tilgjengelig på lagringsplassen i tilfelle brann.
- Hell aldri ubrukt Sanosil tilbake i beholderen. Fortynn med mye vann og skyll ned i avløpssystemet.
- Ved søl skal Sanosil skylles bort umiddelbart med store mengder vann.

FØRSTEHJELPSTILTAK VED NØDSITUASJON

Generelt: Nødtelefon: Ring Giftinformasjonen på 22 59 13 00. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.

Innånding: Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Hudkontakt: Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Etseskader skal behandles av lege.

Øyekontakt: Skyll straks med store mengder vann (temperert 20–30°C) i minst 30 min. Fjern evt. kontaktlinser. Hold øyelokket åpent. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten.

Svelging: Skyll munn med vann. Drikk rikelig med vann. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege. Risiko for perforasjon (gjennometsing) av spiserør og magesekk.

Akutte symptomer og virkninger

Hudkontakt: Etsende. Danner blemmer og kan gi sår dannelse.

Øyekontakt: Etsende i øynene, fare for synsskade/blindhet, svie i nesen, etsesår på huden.

Svelging: Etsende ved svelging. Gir brennende smerter i munn, svelg og spiserør. Fare for store varige skader.

Innånding: Farlig ved innånding. Kan irritere luftveiene