

# Sanotest 200

## Fotometer for måling av Sanosilinnhold i vann

### BESKRIVELSE

Sanotest 200 er et enkelt og bærbart målesett for rask og nøyaktig bestemmelse av Sanosilinnhold og pH i vann. Målesettet inneholder et fotometer som måler innholdet av Sanosil etter tilsettelse av SANOX.



### MÅLEMETODE

Innholdet av Sanosil bestemmes med et fotometer etter tilsetning av SANOX. pH-verdi bestemmes etter tilsetning av indikatoren fenolrødt.

### MÅLEINTERVALL

Sanosil: 0 - 200 mg/l (ppm)  
pH: 6.8 - 8.4

### SANOSILMÅLING

Sanosil kan måles i to ulike måleintervaller.

**Sanosil L:** 0 - 100 mg/l (ppm)

Sanosil L er det laveste intervallet. Bruk 10 dråper SANOX per måling.

**Sanosil H:** 100 - 200 mg/l (ppm)

Sanosil H er det høyeste intervallet. Bruk 20 dråper SANOX per måling.

### BRUKERVENNLIGHET

- Enkel nullstilling
- Automatisk bølgelengdekorreksjon
- Stoppeklokke
- Skrus av automatisk
- Batteritest
- Uttak for printer (V-24)

### INNHold

- Sanotest 200 fotometer
- Foret transportkoffert
- Strømkabel
- 1 x 9 V batteri
- 1 x 10 ml målesprøyte
- 3 x 24 mm glasskyvetter
- 50 ml SANOX® reagens (120 målinger Sanosil L/60 målinger Sanosil H)
- 15 ml Fenolrødt reagens (75 målinger)
- Operasjonsmanual

Total vekt: 1.5 kg Størrelse: 39 x 31 x 9.5 cm

### BEGRENSNINGER

Sanotest 200 er ikke egnet for å måle Sanosilinnhold i vann med høyt mineralinnhold.

Våre operasjonsinstruksjoner, både muntlige og skriftlige, er basert på nøye testing. Våre råd gis basert på vår kunnskap om produktet, men er ikke bindende da bruk- og lagringsforhold hos den enkelte bruker ligger utenfor vår kontroll.

Produktbeskrivelser og detalerte stoffegenskaper innebefatter ikke erstatningsansvar ved skader.



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 